

LIXIL

# 2026は最大100万円

※補助金の適用には条件があります。

## 補助金を使って、賢く省エネ住宅へ



暑さ 寒さ  
入る隙なし  
LIXILの窓ドアリフォーム

### 内窓インプラス

断熱効果 遮音効果 結露軽減 節電効果

※画像は インプラス for Renovation になります

## Low-Eガスなしクリア アルミスペーサーで 浴室もSグレードはLIXILだけ！

※26年1月現在 LIXIL 調べ

コストに  
優れています

補助額例

リビングの窓

内窓 インプラス

※Low-E 複層ガラス ガスなし

Sグレード **大** 1箇所

戸建て 52,000 円

マンション 57,000 円



浴室の窓

内窓 インプラス

※Low-E 複層ガラス ガスなし

Sグレード **中** 1箇所

戸建て 34,000 円

マンション 37,000 円



補助額合計

戸建て 86,000 円

マンション 94,000 円

### 窓リフォーム補助金詳細

【補助対象】世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム

【対象工事】窓（ガラス・サッシ）・ドアの断熱改修工事（熱貫流率<Uw 値>1.9 以下等、建材トップランナー制度 2030 目標水準値を超えるもの、一定の基準を満たすもの）

【対象期間】令和7年11月28日以降に対象工事に着手※1し、令和8年12月31日までに工事完了するもの  
申請開始は4月以降予定

※1：工事請負契約後に行われる工事であること

先進的窓リノベ  
2026 事業  
詳細はこちら



LIXIL 先進的窓リノベ2026事業 検索



# 窓リノベ申請件数 No.1※

## IIXILが選ばれる 4つのポイント

※2023・2024 年度「先進的窓リノベ事業」補助金の申請件数



### 内窓 インプラス

今ある窓の内側にプラスするだけで快適空間  
マンションにもおすすめ！

暖冷房費が 約 **1,880 円/月** お得に！※1

1day  
リフォーム


1 分動画で  
効果を確認！



### POINT 1 お掃除ラクラク！ ダストバリア

特許第 5629200 号

ダスト  
バリア



ダストバリア仕様



一般樹脂

表面に静電気が帯電せず、ホコリを寄せ付けにくい！  
ペットとの暮らしにも最適



1 分動画で  
効果を確認！



### POINT 2 マンションの換気にも 換気ブレス



窓上部に換気口がある場合…  
換気機能付の内窓がおすすめ！



ココを  
check！

すべての本体カラーで選択できる！※インプラス for Renovation を除く



ショコ  
ラーデ G

キャラメル  
ウッド G

ニュートラル  
ウッド G

ライト  
ウッド G

プレシャス  
ホワイト P

ライト  
グレー G

### POINT 3 開閉ラクラク！ アルミレール枠



アルミレール枠

補助金に特大サイズの追加、Low-E ガラスが標準になった  
今だからこそ、大きな窓の開け閉めも軽やかにこだわりを！  
※マドタイプでの選択も可能

### POINT 4 豊富な カラーバリエーション

#### ■インプラス for Renovation



プリューム  
メタルグレー



チーク



チェリー



ライトオーク

#### ■インプラス



ショコラーデ G



キャラメルウッド G



ニュートラル  
ウッド G




ライトウッド G



プレシャスホワイト P



ライトグレー G



わが暮らしに合わせて  
選べる 10 色  
～お部屋の印象をアップデート～



ユーザー  
ボイスを  
動画で確認！



※1【算出条件】シミュレーション地区：東京 ■熱負荷計算プログラム：「AE・Sim/Heat」（株）建築環境ソリューションズ）を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説Ⅱ住宅」（（一財）建築環境・省エネルギー機構）に基づき、エネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ■住宅モデル：2 階建て / 延べ床面積 120.08 m<sup>2</sup> / 開口部面積 32.2 m<sup>2</sup> ■平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説Ⅱ住宅 標準仕様のプラン ■想定家族：4 人家族 ■想定暖冷房機器：エアコン、暖房 20℃ / 冷房 27℃・60% ■運転方法：間歇運転 ■計算地域：拡張アメダス気象データ 2000 年版（標準年） ■住宅断熱仕様：昭和 55 年省エネ基準適合レベル ■開口部仕様：（インプラス時）居室の 9 窓にインプラスを設置、■遮蔽物：居室の 8 窓にレースカーテン、和室にインプラスを併用、■ガラスの性能値は、JIS R3106:1998, R3107:1998 に基づき求めた値を使用しております。Low-E 複層ガラス クリア アルゴンガス入り ■電気料金単価：31 円 / kWh（税込）  
※1 年間のシミュレーションを 12 ヶ月で割った平均値 ※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。  
※商品ごとの価格（税別）で、取付費・工事費などは別途となります。掲載画像の商品と参考価格は異なります。仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。